



**Produit algicide fongicide de protection des ouvrages de maçonneries.
Produit concentré à diluer dans l'eau.**

Fonction	Catégorie d'utilisateur	Usage
Fongicide algicide.	Professionnels	Préventif/curatif. Façades crépies, peintes ou en pierres. Toitures en tuiles, ardoises, chaumes, lauzes, fibrociments, bétons, shingles. Aménagements extérieurs.

Caractéristiques Physico-chimiques

Aspect : liquide
Densité à 20°C : 0,99
Matière active :
- Ammonium Quaternaire
pH : neutre
Point éclair : >100°C

Caractéristiques d'efficacité

- Elimine durablement les lichens et les algues.
- Le produit imprègne le support et agit contre les micro-organismes.
- Une action rémanente qui se réactive par l'humidité du support.

Application

Préparation du produit prêt à l'emploi

<u>En traitement préventif ou dans le cas d'un support faiblement envahi.</u>	Dilution à 5% en masse dans l'eau pour la préparation du prêt à l'emploi. Soit 1L de XILIX AF-C pour 20L de produit prêt à l'emploi.
Dans le cas d'un support moyennement ou <u>fortement envahi.</u>	Dilution à 10% en masse dans l'eau pour la préparation du prêt à l'emploi. Soit 1L XILIX AF-C pour 10L de produit prêt à l'emploi.

Mode de Traitement

- Pinceau
- Rouleau
- Pulvérisateur

Préparer, si nécessaire, le support en grattant au préalable les organismes végétaux les plus importants et en éliminant les pollutions organiques. Appliquer uniformément la solution préparée.

Consommation

5m² par litre environ de solution prête à l'emploi.
La consommation dépend du mode de traitement, de la porosité du support et de l'envahissement

Avant application

Il est toujours conseillé de réaliser un test sur une partie discrète du support.
S'assurer que la surface soit sèche ou légèrement humide. Ne pas appliquer par temps de pluie.

Précaution d'emploi

Protéger la végétation entourant la surface à traiter. Protéger les étendues d'eau (mares, bassins à poissons...)
Protéger les surfaces métalliques, visseries, menuiseries.
Appliquer le produit dans des conditions standard de température.

Par temps sec et chaud, ne pas hésiter à ré-humidifier le support afin de réactiver l'action fongicide.
Ne pas rincer le support pour que la fonction algicide fongicide reste active après application.
Penser à utiliser les eaux de rinçage propre de cet emballage pour la préparation du prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

Après utilisation, rincer le matériel et les équipements à l'eau.

Précautions de sécurité et d'environnement

Bien prendre connaissance des informations disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité du Produit.

Utilisez, les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit.

Etiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

Sécurité des utilisateurs

Toujours respecter les précautions standards hygiéniques.

Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Ne pas inhaler le produit. Ne pas manger, ne pas boire, ni fumer pendant le travail.

Des mesures de protection personnelles sont recommandées.

Stockage

Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Bien refermer après usage.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Veiller à une ventilation suffisante du lieu de stockage.

Conserver le produit dans des conditions standard de température (5°C à 30°C).

Protéger du gel. Stocker sur rétention.

Environnement

Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout. Pour les professionnels, l'élimination de ces déchets se fait en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité de son détenteur.

Les informations contenues dans ce document sont destinées à aider les utilisateurs. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de BERKEM, les conditions d'emploi échappant à son contrôle. Les caractéristiques citées des produits fabriqués dépendent des conditions de conservation et de mise en œuvre. Les renseignements que nous donnons reflètent la réglementation en vigueur et les connaissances techniques que nous avons acquises à la date de la notification de la présente fiche. Avant toute mise en œuvre, s'assurer que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente susceptible de prendre en compte des données nouvelles.

Mise à jour : Décembre 2017

Adkalis – Groupe Berkem
20 rue Jean Duvert – 33290 BLANQUEFORT
Tel: 33 (0)5 64 31 06 60 / Fax: 33 (0)5 56 15 24 97
www.adkalis.com